



Μέρος IV: Εργαλεία και βοηθητικά εξαρτήματα.

Part IV: Tools and Accessories.

**ΜΕΤΑΜΟΔΟΜΗ**

## Διμεταλλικό Φύλλο Cup-Al



ΚΩΔΙΚΟΣ ARTICLE No	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION
180305605	Cup - Al	500 x 60 x 0,5 mm	Διμεταλλική ταινία

## Αντιδιαβρωτική Ταινία

## Anticorrosive Tape



ΚΩΔΙΚΟΣ ARTICLE No	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION
180955005	PVC		Αντιδιαβρωτική ταινία Corrosion protection tape

Ταινία για αντιδιαβρωτική προστασία υπογείων ή υπέργειων ενώσεων.

PVC tape for protection of underground or above ground connections against corrosion.

## Ισιωτήρας αγωγών-ταινιών

## Straightening tool



ΚΩΔΙΚΟΣ ARTICLE No	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DIMENSIONS	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION
480812740	St/tZn		Χαλύβδινο, θερμά επιψευδαργυρωμένο Steel, hot-dip galvanized

Κατάλληλο για ευθυγράμμιση στρογγυλών αγωγών ή ταινιών.

Tool for straightening or angling round or tape conductors.

## Ξυλόβιδα με σπείρωμα

## Wood Screw with threaded head



ΚΩΔΙΚΟΣ ARTICLE No	ΥΛΙΚΟ MATERIAL	ΣΠΕΙΡΩΜΑ THREAD	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION
186505706	St/eZn	M6	Χαλύβδινο, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένο Steel, electrolytically galvanized
186505708	St/eZn	M8	Χαλύβδινο, ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένο Steel, electrolytically galvanized

## Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Γείωσης και Ειδικής Αντίστασης Εδάφους MRU-101

## Earth Resistance and Resistivity Meters MRU-101

### MRU-101

Το MRU-101 είναι φορητό όργανο μέτρησης της αντίστασης γείωσης και της ειδικής αντίστασης του εδάφους (Μέθοδος Wenner's). Πραγματοποιεί μετρήσεις με τις μεθόδους των 2, 3 ή 4 πόλων. Τροφοδοτείται με μπαταρίες Ni-MH ή τύπου C. Μπορεί να πραγματοποιηθεί απλοποιημένου τύπου μετρήσεις με τη χρήση Μ/Σ ρεύματος. Οι μετρήσεις αποθηκεύονται στη μνήμη του οργάνου.

The MRU-101 is portable meter for the earth resistance and earth resistivity measurement (Wenner's method). The instruments can measure resistance using 2, 3 or 4 poles method. The meters can be powered from Ni-MH batteries or standard C size batteries. Measurements can be simplified using current clamps and the test results can be stored in the internal memory.



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	FEATURES
Μέτρηση αντίστασης γείωσης με τη μέθοδο των τριών ή τεσσάρων πόλων	Earth resistance measurement using three -and four- pole method
Μέτρηση ειδικής αντίστασης εδάφους	Soil resistivity measurement with the possibility to set the distance between probes
Αυτόματος υπολογισμός και εμφάνιση της τιμής αντίστασης σε Ωm	Automatic calculation and displaying the resistivity in Ωm
Μέθοδοι μέτρησης δύο και τεσσάρων πόλων	Two –and four- pole method of metallic resistance measurement
Δυνατότητα πολλαπλών μετρήσεων χωρίς αποσύνδεση του ηλεκτροδίου γείωσης	Multiple earth resistance measurement without disconnecting the earth ground rod
Μέτρηση τάσεων παρεμβολών DC + AC	Noise voltage measurement DC + AC
Αυτόματη διακοπή της μέτρησης όταν ανιχνευθούν τάσεις παρεμβολής που επηρεάζουν τη μέτρηση	Automatic termination of the resistance measurement while the disturbances are too high
Υπολογισμός της αντίστασης του βοηθητικού ηλεκτροδίου πριν τη μέτρηση ώστε να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ακρίβεια	Measurement of test probe resistance before the measurement to provide proper measurement accuracy
Μνήμη για αποθήκευση αποτελεσμάτων 300 μετρήσεων	Memory of 300 test results
Serial computer interface RS-232	Serial computer interface RS-232
Τροφοδοσία με μπαταρίες Ni-MH ή τύπου C	Powered from Ni-MH batteries or standard C size batteries
Αυτορυθμιζόμενο	Auto ranging
AUTO-OFF	AUTO-OFF
Κωδικός / Article	181000101